



Depliant



# Soluzioni portatili

- Design moderno, robusto e ultra compatto
- Elevata velocità di stampa ed etichettatura con spellicolamento
- Ampia gamma di supporti di stampa con caricamento veloce e semplice
- Agevole integrazione nei workflow portatili con notevoli interfacce di connessione
- Display LCD avanzato con informazioni operative



**> B-EP2D**



# > B-EP2D



<p><b>Specifiche generali</b></p>	<p><b>Tecnologia di stampa</b> Termica diretta  <b>Tipo di testina di stampa termica</b> Flat  <b>Interfaccia</b> IrDA, USB, Seriale<sup>1)</sup>, Bluetooth<sup>1)</sup>, WLAN <sup>1)</sup>  <b>Memoria</b> 8 MB (Flash ROM), 16 MB (S-RAM)  <b>Caricamento del supporto di stampa</b> Dall'alto  <b>Sensore</b> Riflettente, trasmissivo  <b>Interfaccia utente</b> Display LCD (16 caratteri x 2 linee), indicatore di stato, cicalino  <b>Tasti operatore</b> Feed, Pause  <b>Dimensioni (L x P x A)</b> 88 x 65 x 119 mm  <b>Peso</b> 0,48 kg  <b>Ciclo di lavoro<sup>2)</sup></b> 600 etichette/giorno</p>
<p><b>Stampa</b></p>	<p><b>Larghezza di stampa</b> 1,89 pollici (48 mm)  <b>Velocità di stampa</b> Fino a 4,13 ips (105 mm/sec)  <b>Risoluzione</b> 203 dpi  <b>Font</b> Bitmap, Outline, Writable character  <b>Lunghezza di stampa</b> Max. 995 mm  <b>Codici a barre</b> EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar  <b>Codici 2D</b> Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417</p>
<p><b>Supporti</b></p>	<p><b>Larghezza del supporto</b> 24-58 mm  <b>Diametro max. esterno del rotolo</b> 60 mm  <b>Tipo di supporto</b> Etichette, scontrini, supporti core-less (senza anima interna)</p>
<p><b>Funzioni</b></p>	<p><b>Linguaggio di programmazione</b> TPCL, BCI, ESC, POS  <b>Modalità operativa</b> Batch, Spellicolamento  <b>Funzioni sistema</b> Modo Spegnimento automatico, Risparmio energia, certificazione WiFi<sup>1)</sup></p>

## ACCESSORI OPZIONALI

### BATTERIA

B-EP802-BT-QM-R

### CARICA BATTERIA SINGOLO

B-EP800-CHG-QM-R

### CARICA BATTERIA 6 POSIZIONI

B-EP800-CHG6-QM-R

### ADATTATORE CA (220 V)

B-EP800-AC-QM-R

### ADATTATORE CC (12 V-48 V)

B-EP800-DC48-QM-R

### ADATTATORE PER ACCENDISIGARI AUTO (12 V)

B-EP802-DC12-QM-R

### KIT INTERFACCIA BLUETOOTH

B-EP700-BLTH-QM-R

### KIT INTERFACCIA WLAN

B-EP700-WLAN-QM-R

### TRACOLLA

B-EP900-SS-QM-R

### VALIGETTA

B-EP902-LL-QM-R

### KIT PER ETICHETTE LINERLESS

B-EP904-LL-QM-R

## SOLUZIONI

### Software BarTender



<sup>1)</sup> Opzionale

<sup>2)</sup> Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre. Valore meramente indicativo; non intende essere né una garanzia né una limitazione delle prestazioni.



Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari nei mercati o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. Il nostro impegno fornisce ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Tuttavia, è possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del depliant, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DSBEPE2D\_LGBIDD1211