



Depliant



Soluzioni portatili

- Design moderno, robusto e ultra compatto
- Elevata velocità di stampa ed etichettatura con spellicolamento
- Ampia gamma di supporti di stampa con caricamento veloce e semplice
- Agevole integrazione nei workflow portatili con molteplici interfacce di connessione
- Display LCD avanzato con informazioni operatore



> B-EP4D



> B-EP4D



<p>Specifiche generali</p>	<p>Tecnologia di stampa Termica diretta Tipo di testina di stampa termica Flat Interfaccia IrDA, USB, Seriale¹⁾, Bluetooth¹⁾, WLAN ¹⁾ Memoria 8 MB (Flash ROM), 16 MB (S-RAM) Caricamento del supporto di stampa Dall'alto Sensore Riflettente, trasmissivo Interfaccia utente Display LCD (16 caratteri x 2 linee), indicatore di stato, cicalino Tasti operatore Feed, Pause Dimensioni (L x P x A) 150 x 75 x 145 mm Peso 0,86 kg Ciclo di lavoro²⁾ 600 etichette/giorno</p>
<p>Stampa</p>	<p>Larghezza di stampa 4,09 pollici (104 mm) Velocità di stampa Fino a 4,13 ips (105 mm/sec) Risoluzione 203 dpi Font Bitmap, Outline, Writable character Lunghezza di stampa Max. 995 mm Codici a barre EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Customer Barcode, GS1 Databar Codici 2D Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417</p>
<p>Supporti</p>	<p>Larghezza del supporto 48-115 mm Diametro max. esterno del rotolo 68 mm Tipo di supporto Etichette, scontrini, supporti core-less (senza anima interna)</p>
<p>Funzioni</p>	<p>Linguaggio di programmazione TPCL, BCI, ESC, POS Modalità operativa Batch, Spellicolamento Funzioni sistema Modo Spegnimento automatico, Risparmio energia, certificazione WiFi¹⁾</p>

ACCESSORI OPZIONALI

BATTERIA

B-EP804-BT-QM-R

CARICA BATTERIA SINGOLO

B-EP800-CHG-QM-R

CARICA BATTERIA 6 POSIZIONI

B-EP800-CHG6-QM-R

ADATTATORE CA (220 V)

B-EP800-AC-QM-R

ADATTATORE CC (12 V-48 V)

B-EP800-DC48-QM-R

KIT INTERFACCIA BLUETOOTH

B-EP700-BLTH-QM-R

KIT INTERFACCIA WLAN

B-EP700-WLAN-QM-R

TRACOLLA

B-EP900-SS-QM-R

VALIGETTA

B-EP904-CC-QM-R

KIT PER ETICHETTE LINERLESS

B-EP904-LL-QM-R

SOLUZIONI

Software BarTender



¹⁾ Opzionale

²⁾ Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre. Valore meramente indicativo; non intende essere né una garanzia né una limitazione delle prestazioni.



Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotti sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi proprietari nei mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. Tuttavia, è possibile che, nel lasso di tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del depliant, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Copyright © 2012 TOSHIBA TEC. DSBE4D4LGBDD1211